



# STEICO Multi Primer

**OPRINDELSE:** Tyskland  
**MATERIALE:** Vandholdig acrylpolymerdispersion

<b>BESKRIVELSE:</b>	Opløsningsfri primer til STEICO Universal
<b>FORMATER:</b>	1 Liter
<b>BEMÆRKNINGER:</b>	<p>Forarbejdning af STEICOmulti primer: Ryst beholderen godt inden brug. Materialet påføres overfladen gennem åbningen af beholderen og fordeles jævnt med en børste eller malerrulle. Til dette skal overfladen være tør, fri for fedt og støv. Før STEICOmulti tape påføres og trykkes på, skal du lade STEICOmulti primer aflufte, indtil den er gennemsigtig (farveændringer tillader visuel kontrol). STEICOmulti primer kan fjernes med vand, når den er frisk. Når primeren er hærdet, er mekanisk rengøring normalt kun mulig.</p> <p>Opbevares tørt ved +15 °C til +25 °C; beskyt mod varme, kulde og lys; hærdet klæbemiddel kan kun rengøres mekanisk. Bortskaf rester af hærdet materiale i henhold til EWC 17 09 04 (blandet konstruktions- og nedrivningsaffald); yderligere oplysninger på sikkerhedsdatabladet skal overholdes.</p>

## TEKNISKE DATA:

Dækmål:	Rækker til ca. 35 meter tape
Basis	Vandholdig acrylpolymerdispersion
Afluftningstid (min)	Ca. 14 ( ved 20 C )
Forarbejdningstemperatur min.	-10 C
Opbevaringstid uåbnet	12 måneder

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

