

Novopan Klimagulv Vendeplade



OPRINDELSE: Danmark
TRÆSORT: Blandet nåle- og løvtræ



BESKRIVELSE:	Basisplade er en Gulvspånplade P6, hvor der er udfraeset spor til varmeslanger. Vendeplader til Novopan 22 mm samt 25 mm Klimagulvplader findes i en højre og en venstre. Pladen er påtrykt "højre eller venstre".
KVALITETER:	Basisplade er CE-mærket: CE2+. Leveres med fer/not på 2 sider.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 22 mm samt 25 mm. Standardformat er 122 x 30 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 120 x 30 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm.
LIM:	Anvendt lim er MUF-lim.
ANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 1 og kan derfor udelukkende anvendes indendørs under tørre forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	22 mm	25 mm
Tilbehør: slange tykkelse	16 mm	20 mm
Bøjebrudstyrke, N/mm ²	16,0	
Tværtrækstyrke, N/mm ²	0,40	
E-modul, N/mm ²	2550	
Tykkelsesudvidelse (24 timer)	14%	
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%	
Tolerance, tykkelse	+/- 0,3 mm	
Tolerance, længde og bredde	+/- 5 mm	
Tolerance, vinkelrethed	1,5 mm pr. m	
Fugtindhold, ab fabrik	5-13 %	
Densitet, kg/m ³	690 - 720	
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	
Standard	EN 13986:2004	

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

