

Krono OSB-3 TG-4



OPRINDELSE: Letland
TRÆSORT: Nåletræ (fyr/gran)



BESKRIVELSE:	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag samt underlag for gips.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 4 sider.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 mm. Standardformat er 250 x 62,5 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 250 x 62,5 cm.
TOLERANCER:	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
LIM:	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig.
FUGTKLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.
BEMÆRKNINGER:	Er optaget/registreret i database for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm
Bøje-brudstyrke, MPa (langs / tvær)	20/10	20/10	18/9
Tværtrækstyrke, MPa	0,32	0,32	0,29
Tværtrækstyrke (efter boil test)	0,13	0,13	0,12
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	10,2	12,8	15,3
E-modul, GPa (langs / tvær)	3,4/1,4	3,4/1,4	3,4/1,4
Tykkelsesforøgelse (24t i vand)	Max. 15%		
Densitet	570-620 kg/m ³		
Formaldehydklasse	E1		
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do		
Standard	EN 13986:2004		
Antal plader pr. bundt	59	47	39

Version: 23.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

