

# Nortex Fine



**OPRINDELSE:** Brasilien  
**TRÆSORT:** Nåletræ (Elliotis Pine)



<b>BESKRIVELSE:</b>	Profileret krydsfiner med sporbredde 100 mm c-c. Anvendes til beklædning af skur, garage, gavl etc.
<b>KVALITETER:</b>	Pladen har en flot ens struktur med meget få reparationer. Forside er pudset. Spordybde er 3,5 mm for en 12 mm. 9 mm har en markeret fuger. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren - disse kan være synlige i sporet. Bagside er upudset og kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald. Leveres med ship lap 2 langsider.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelsen 9 og 12 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 244 x 122 cm
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance er +/- 1,0 mm.
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	9 mm	12 mm
Finerlag	5	5
Tolerance, tykkelse	+/- 1 mm	
Tolerance, længde og bredde	+/- 2 mm	
Tolerance, vinkelrethed	+/- 2 mm pr. m	
Fugtindhold	Max. 13%	
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	550 - 580	
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	
Standard	EN 13986:2004	

Version: 22.11.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

