

MDF Grundmalet



OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Blandet løvtræ og nåletræ

BESKRIVELSE:	Medium Density Fibreboard, grundmalet hvid
KVALITETER:	Pladerne er CE mærket. For og bagside er grundmalet
FORMATER:	Føres i 12, 16 og 18 mm. Standardformat 244 x 122 cm
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm
TOLERANCER:	Tykkelsestolerancen er +/- 0,2 mm
LIM:	Der anvendes urea lim, der ikke er vandfast
ANV.KLASSE:	Pladerne fugtklasse 1 og kan derfor anvendes under tørre forhold

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	12 mm	16 mm	18 mm
Antal plader pr. bundt	84	54	40
Bøje-brudstyrke, MPa	22	20	20
E-modul, GPa	2500	2200	2200
Tværstyrke, MPa	0,6	0,55	0,55
Tykkelsesforøgelse (24 T i vand) %	15	12	12
Densitet, kg/m ³	710-730	710-730	710-730
Varmeledningsevne, W/(m*K)			
Formaldehyd	E1	E1	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	D-s2,do	D-s2,do
Certificering	70% PEFC	70% PEFC	70% PEFC
Standard	EN 13986+A1: 2015-06		

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

