



## Eggers DHF tg-4

**OPRINDELSE:** Tyskland  
**MATERIALE:** Blandet nåletræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Anvendes til f.eks. undertag, vindspærreplade eller bag lukket beklædning.
<b>KVALITETER:</b>	Pladen er en diffusionsåben træfiberplade. Leveres med fer og not på fire sider.
<b>FORMATER:</b>	Føres udelukkende i 15 mm standardformat 250 x 67,5 cm
<b>DÆKMÅL:</b>	250 x 67,5 cm
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance +/- 0,2-0,3 mm
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er PUR, der er fugtbestandig
<b>FUGTANV.KLASSE:</b>	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

### TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	15 mm
Bøje-brudstyrke, MPa	14-17
E-modul, GPa	1600-3000
Tværstyrke, MPa	11,7
Z-værdi (wet cup), GPa s m <sup>2</sup>	0,83
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	≥600
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand) %	≤6,5
Diffusionsmodstandsfaktor μ (iht. deklaration DOP-506-02)	thk 15 mm, μ 11/11, sd 0,165 m
Formaldehyd	< 0,03
Brandklasse (EN 13501-1)	D-S2,do
Standard	EN 13986:2004

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

