



Egger OSB-4 Top Tg-4

OPRINDELSE: Tyskland
MATERIALE: Blandet nåletræ



BESKRIVELSE:	OSB-4 plade. Anvendes til vægbeklædning som dampbremse
KVALITETER:	Pladen er CE-mærket: CE2+ OSB-4 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not på fire sider.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 15 mm. Standardformat er 250 x 67,5 cm
DÆKMÅL:	Dækmålet er 250 x 67,5 cm
TOLERANCER:	+/- 3 mm. Tykkelsestolerance +/- 0,8 mm, længde +/- 3 mm, retkantethed 1,5 mm, retkantethed 2 mm
LIM:	Anvendt lim er PDMI, der er fugtbestandig
FUGTANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	15
Antal plader pr. bundt	68
Bøje-brudstyrke, MPa	15
E-modul, GPa	3000
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand) %	≤10
Z-værdi (wet cup), GPa s m ²	15
Densitet	>620 kg/m ³
Formaldehyd	< 0,03 E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-S2,d0
Ydeevne gulv (EN 12871)	<410
Ydeevne tag (EN 12871)	<815
Standard	EN 13986:2004

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

