

# OSB-3 Maxi Board



**OPRINDELSE:** Tyskland – Egger  
**TRÆSORT:** Nåletræ (fyr/gran)



<b>BESKRIVELSE:</b>	Anvendes til tagunderlag, gulv samt underlag for gips.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelsen 18 mm. Format er 3050 x 610 mm
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 3050 x 600 mm
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance: +/- 0,8 mm Længde/bredde: +/- 3 mm Retkantethed: 1,5 mm/m Retvinklethed: 2 mm/m
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	18 mm
Længde x bredde	3050 x 610 mm
Understøttelsesafstand gulv	610 mm
Understøttelsesafstand tag	1220 mm
Bøje-brudstyrke, MPa (lang/tvær)	18/9
Tværtrækstyrke, MPa	0,29
Z-værdi (wet cup), GPa s m <sup>2</sup> /kg	15,3
E-modul, GPa (lang/tvær)	3,5/1,4
Varmeledningsevne, W/(m*K)	0,13
Densitet	570 - 620 kg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,d0
Standard	EN 13986:2004

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

