

Recoma Basic



OPRINDELSE: Sverige
BESTANDDELE: Gananvendt emballageaffald

BESKRIVELSE:	Anvendes som alternativ til det inderste lag gips (lav klimapåvirkning og fremragende lydegenskaber)
KVALITETER:	Pladen fremstår med en glat og jævn overflade belagt med 1 lag papir på hver side
FORMATER:	Lagerføres i tykkelsen 12 mm. Format 2500 x 900mm (Andre tykkelser og formater fås efter forespørgsel)
LIM:	Ingen tilsat lim
FUGTANV.KLASSE:	Klasse 1 (kan anvendes indendørs under tørre forhold)
INDHOLD:	Recoma Basic plader er lavet af genanvendt emballageaffald fra blandt andet Tetra Pak

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	12mm (fås i andre tykkelser efter forespørgsel)
Antal plader pr. palle:	35 stk.
E-modul:	> 488 Gpa
Bøje-brud styrke:	> 4,4 Gpa
Z-værdi:	29,81 GPa·s·m ²
Tykkelsesforøgelse (24 t. i vand):	< 6,7%
Densitet:	≥ 900 kg/m ³
Brandklasse:	E (tykkelser ≥18mm = D-s1,d1)
Varmeledningsevne:	< 0,157 W/mK
Lydegenskaber (lydtransmission):	> 34 dB
Formaldehyd:	< 0,004 ppm
Standard:	EAD 210138-00-0504:2022; ETA 21/0912 of 10/10/2022
Dokumenter	CE ☒ DOP ☒ EPD ☒

Version: 02.05.2025. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

