

# OSB-3 Maxi Board



**OPRINDELSE:** Letland  
**TRÆSORT:** Nåletræ (fyr/gran)



<b>BESKRIVELSE:</b>	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag samt underlag for gips.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelsen 18 mm. Standardformat er 3050 x 610 mm.
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 3050 x 600 mm
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig.
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.
<b>BEMÆRKNINGER</b>	Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	18 mm
Længde x bredde	3050 x 610 mm
Understøtningsafstand gulv, cm	61
Understøtningsafstand tag, cm	122
Bøje-brudstyrke, MPa (langs / tvær)	18 / 9
Tværtrækstyrke, MPa	0,29
Tværtrækstyrke (efter boil test)	0,12
Z-værdi (wet cup), GPa s m <sup>2</sup> /kg	15,3
E-modul, GPa (langs / tvær)	3,5 / 1,4
Tykkelsesforøgelse (24t i vand)	max. 15%
Densitet	570-620 kg/m <sup>3</sup>
Formaldehydklasse	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do
Standard	EN 13986:2004

Version: 23.10.2024. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

