



STEICO Multi Tape F

OPRINDELSE: Tyskland
MATERIALE: Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler

BESKRIVELSE:	Højt ydende klæbebånd med specialfolie anvendes indendøre og i beskyttet udendørs miljø
FORMATER:	100 mm, 25 Lbm/rl
BEMÆRKNINGER:	<p>Forarbejdning i STEICO-membransystemet: Overfladerne skal være stabile, tørre, fri for støv og fedt. Placer STEICOMulti tape F i midten, fjern folien skridt for skridt, og gnid klæbebåndet kraftigt fast på overfladen. Påklæb STEICOMulti tape F fri for skæve træk og folder. Hvis der opstår træk, skal overfladen også fastgøres mekanisk. Påklæbningen må ikke være i stående vand.</p> <p>Forarbejdning ved STEICO-træfiberplader: Forbehandling af STEICO-træfiberplader i påklæbningsområdet med STEICOMulti-primer. Efter en tilstrækkelig tørretid (når primeren er gennemsigtig), kan du anvende STEICOMulti tape F i en bredde på 100 mm eller 150 mm, fjerne papiret og gnide det på. Klæbeoverfladen på træfiberpladen skal være mindst 50 mm. For at forbedre vedhæftningen anbefales en yderligere tilpasning med en malerrulle.</p> <p>Bemærkninger: Beskyt mod varme, kulde og lys; opbevares tørt ved +5 °C til +25 °C.</p>

TEKNISKE DATA:

Klæbemiddel	Acrylatdispersion, fri for opløsningsmidler
Farve	Grå
Tykkelse	0,3 mm
Temperaturområde	-40 til +100 gr
UV-resistens	12 måneder
Forarbejdningstemperatur	> -10gr tør og fri for is
Minimum taghældning	10 gr

Version: 23.11.2023. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

