

# LVL gulvstrø



**OPRINDELSE:** Finland  
**TRÆSORT:** Nåletræ (gran og fyr)

<b>BESKRIVELSE:</b>	Anvendes f.eks. til underlag for bærende undergulve (gulvspån eller krydsfiner) eller selvbærende gulve (plank eller parket).
<b>KVALITETER:</b>	Strøerne er CE-mærket: CE2+. Leveres med skarpkantede ender.
<b>FORMATER:</b>	Føres i standardformater: 39 x 40 mm (h x b) i længder 4200 mm, 4800 mm og 5400 mm. 63 x 40 mm (h x b) i længder 4200 mm og 4800 mm.
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelse: +0,8 + 0,03t / -0,4 + 0,03t. Længde: +/- 5 mm. Bredde: +/- 0,5%.
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er fenol-lim, der er WBP.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse - brede	39 x 40 mm			63 x 40 mm	
	4200	4800	5400	4200	4800
Længde					
Bøje-brudstyrke, N/mm <sup>2</sup>	27 (edgewise) / 32 (flatwise)				
E-modul, kN/mm <sup>2</sup>	9,6				
Forskydningsstyrke, N/mm <sup>2</sup>	3,6 (edgewise) / 2,0 (flatwise)				
Biologisk holdbarhedsklasse	5				
Fugtindhold	9 %				
Densitet	440 kg/m <sup>3</sup>				
Formaldehydklasse	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s1,do				
Standard	EN 14374:2004				

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

