

Egger OSB-3 TG-2



OPRINDELSE: Tyskland
TRÆSORT: Nåletræ (fyr/gran)



BESKRIVELSE:	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 22 mm. Standardformat er 2440 x 1230 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 2440 x 1220 mm
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance: +/- 0,8 mm Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
LIM:	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig
ANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.
BEMÆRKNINGER	Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
Min. understøttelsesafstand gulv	-	410 mm	610 mm	610 mm
Min. understøttelsesafstand tag	610 mm	815 mm	1220 mm	1220 mm
Bøje-brudstyrke, MPa (lang/tvær)	20/10	20/10	18/9	18/9
Tværtrækstyrke, MPa	0,32	0,32	0,29	0,29
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	10,2	12,8	15,3	18,8
E-modul, GPa (lang/tvær)	3,5/1,4	3,5/1,4	3,5/1,4	3,5/1,4
Varmeledningsevne, W/(m*K)	0,13			
Densitet	570 - 620 kg/m ³			
Formaldehyd	E1			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			
Standard	EN 13986:2004			

Version: 01.06.2026. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

