

# Betopan cementspånplade

**OPRINDELSE:** Tyrkiet  
**TRÆSORT:** Cementspånplade



<b>BESKRIVELSE:</b>	Anvendes til indvendig og udvendig vægbeklædning, facadebeklædning, underlag, gulv-/loftapplikationer, under tagdækning, stern/udhæng m.m.
<b>KVALITETER:</b>	Cementspån fremstår med ensartet overflade i grålige farvetoner. Farvevariationer kan forekomme. CE-mærkning iht. EN 13986:2004+A1:2015 / EN 634-2, AVCP System 2+, Notified Body 1783, DoP DoP. BTPN.II.
<b>FORMATER:</b>	Lagerføres i tykkelserne 8, 10, 12, 16, 20 og 24 mm. Standardformat er 1200 x 2500 mm . Andre formater kan fås på forespørgsel.
<b>TOLERANCER:</b>	Længde- og bredde: +/- 5 mm. Vinkelrethed: 2,0 mm/m Retkantethed (Krumning): 1,5 mm/m
<b>INDHOLD:</b>	Pladen består af cement, træspån og vand.
<b>ANV.KLASSE:</b>	Kl. 3. Kan anvendes til udendørs brug.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Bøjebudstyrke, MPa (EN 310)	≥ 9,0					
E-modul, MPa (EN 310)	≥ 4500					
Varmeledningsevne λ, W/mK (EN 12664)	0,15					
Densitet, kg/m <sup>3</sup> (EN 13986)	1300 +/- 50 kg					
Brandklasse (EN 13501-1)	B-s1,do					
Formdehyd	E1					
PCP	≤ 5 ppm					
Standard	EN 13986					

Version: 15.06.2026. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

