



EPP MCX

OPRINDELSE: Brasilien
TRÆSORT: Fyr (*Pinus elliottii*)

BESKRIVELSE:	Nåletræskrydsfiner. Anvendes til byggeplads-afskærmning, køreplade etc.
KVALITETER:	Pladerne er ikke CE mærkede, men er produceret efter Europæiske normer. Pladen er en "falldown" kvalitet (frasortering). Der kan forekomme propper samt reparationer. Forsiden er som udgangspunkt pudset men der kan forekomme u-pudsede områder. Der tillades åbne finer revner, coregaps, manglende finer, knast udfald, flosser på kanter samt sider. Det tillades også at pladen er ringe tilskåret.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm.
TOLERANCER:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Finerlag	3/5	5	5	7	7
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	ingen krav				
Tolerance, tykkelse	ingen krav				
Tolerance, længde og bredde	ingen krav				
Tolerance, vinkelrethed	ingen krav				
Tolerance, retkantethed	ingen krav				
Densitet, kg/m ³	550 - 580				
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	ingen				
Standard	EN 13986:2004				

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

