

STEICO Universal

OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ



BESKRIVELSE:	Undertag og væg plade TG-4
KVALITETER:	Vandafvisende undertagsplade
FORMATER:	2230 x 600 mm
ANVISNINGER:	Opbevares liggende, plant og tørt. Beskyt kanterne. Fjern først folieemballagen, når pallen er placeret på et fast, plant og tørt underlag. Følg anvisningerne mod støvgener.
ANVENDELSE:	Udvendig isolering af tag eller loft, isolering undertag. Isolering mellem spær, ikke betrædbar, men tilgængelig tagetage. Indvendig isolering af loft- eller tagetage under cementgulv uden krav om lydisolering. Udvendig isolering af væg, bag beklædning. Isolering af trærammer og træpanelkonstruktioner. Isolering af rumopdelingsvægge.
BEMÆRKNINGER	Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	22 mm	35 mm
Dækmål:	22 x 2205 x 575 mm	35 x 2205 x 575 mm
Spændvidde	600 mm	1000 mm
Densitet:	270 kg/m ³	
Brandklasse (EN 13501-1)	E	
Varmeledningsevne W/(m*k)	0,048	
Varmeledningsmodstand (m ² *k/W)	22 mm 0,45 35 mm 0,70	
Vanddampsdiffusionsmodstand	5	
Sd-værdi (M)	22 mm 0,11 35 mm 0,18	
Vandabsorption kortvarig (kg/m ²)	≤ 1,0	
Specif. Varmekapacitet C(J/(kg*K))	2100	
Trykspænding ve 10% deformation (N/MM ²)	0,20	
Trykstyrke (kPa)	200	
Trækstyrke 0.45(22) /0.70(35) /1.25(60) (KPa)	≥30	
Kontinuerlig strømningsmodstand ((kPa*s) / m ²)	≥100	
Indhold	Træflis, aluminiumsulfat, paraffin, lamellim	
Affaldskode (EAK / AVV)	030105 / 170201	
Standard	EN 13171 og EN 13986	

Version: 23.10.2024. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

